

DRUCKKAMMERLAUTSPRECHER KOMPAKT COMPACT HORN SPEAKERS



Die Modelle TR-6 und TR-25 sind für Sprachübertragungen in Räumen und Hallen geeignet. Sie sind in grauem Kunststoffgehäuse (ABS selbstverlöschend) mit Schwenk-Neige-Bügel ausgeführt. Die Lieferung erfolgt mit Anpassungsübertrager einschließlich 1,5 m Kabel, Befestigungsmaterial und einem abgestimmten Hochpassfilter. Masthalterungen auf Anfrage lieferbar.

The TR-6 and TR-25 versions are suitable for indoor speech transmission. They are installed in grey plastic housings (ABS self-extinguishing) with swivel-bend brackets. Delivery includes sound output transformer, 1,5 m cable, mounting material and compatible high-pass filter. Pole mountings available on demand.

Modell	Typ	TR-6	TR-25
Nennbelastbarkeit	load rating	6 W/100 V	25 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	1667 Ω	400 Ω
Anpassungen	transformer matching	6/3/1,5	25/12,5/6,25
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	106 dB	106 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	114 dB	119 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	500 – 13 000 Hz	500 – 13 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	90°	90°
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 130 x 175	Ø 130 x 175
Schutzart	protection	IP54	IP54
Temperaturbereich	range of temperature	-40 – +70°	-40 – +70°
Gewicht	weight	1,4 kg	1,8 kg
Anschluss	connection	4-adriges Kabel 1,5 m 4-core cable 1,5 m	4-adriges Kabel 1,5 m 4-core cable 1,5 m
Farbe	color	lichtgrau RAL 7035 light-grey RAL 7035	lichtgrau RAL 7035 light-grey RAL 7035