

Ausschreibungstext

WDR-245-A/B-F-EN

Deckeneinbaulautsprecher A/B 2x6W mit Feuertopf zertifiziert nach EN54-24

Moderner A/B Deckenlautsprecher mit 2 hochwertigen leistungsstarken Breitbandchassis mit Hochtוןkegel. Das Gehäuse ist aus Metall und einteilig. Einfache Montage mit drei Federn aus Edelstahl zur optimalen Befestigung ohne Bajonettverschluss. Ballwurfsicher durch einteiligen Aufbau. Der Feuertopf wird komplett mit dem Lautsprecher montiert, keine separate Montage des Feuertopfes erforderlich.
In allen Farben lackierbar, geeignet für Wand- Deckenmontage.

Technische Daten

Nennbelastbarkeit:	2x 6 Watt
Max. Belastbarkeit:	2x10 Watt
Übertrager (100V):	2x 6 / 3 / 1,5 Watt
Schalldruckpegel (1W/1m):	91 dB
Schalldruckpegel (1W/4m):	79 dB
Schalldruckpegel (Pmax/1m):	100dB
Übertragungsbereich:	100-20000 Hz
Material:	Metall
Abmessungen:	252 x 106 mm

Abstrahlwinkel 500 Hz 180°

Abstrahlwinkel 1000 Hz 180°

Abstrahlwinkel 2000 Hz 160°

Abstrahlwinkel 4000 Hz 80°

Anschluss:	2x 4-polige Wago
RAL-Farbe:	9010
Nettogewicht:	1,7 kg

Hersteller: Pöschel
Bezeichnung: WDR-245-A/B-F-EN oder gleichwertig

Liefern und betriebsbereit montieren.

Alternative: _____

Bezeichnung: _____