

Ausschreibungstext

WDR-245-F-EN

Deckeneinbaulautsprecher 6W mit Feuertopf zertifiziert nach EN54-24

Moderner Deckenlautsprecher mit einem hochwertigen 8" leistungsstarkem Breitbandchassis mit Hochtוןkegel. Das Gehäuse ist aus Metall und einteilig. Einfache Montage mit drei Federn aus Edelstahl zur optimalen Befestigung

ohne Bajonettverschluss. Ballwurfsicher durch einteiligen Aufbau.

Der Feuertopf wird komplett mit dem Lautsprecher montiert, keine separate Montage des Feuertopfes erforderlich.

In allen Farben lackierbar, geeignet für Wand- Deckenmontage.

Technische Daten

Nennbelastbarkeit:	6 Watt
Max. Belastbarkeit:	15 Watt
Übertrager (100V):	6 / 3 / 1,5 Watt
Schalldruckpegel (1W/1m):	95 dB
Schalldruckpegel (1W/4m):	83 dB
Schalldruckpegel (Pmax/1m):	103dB
Übertragungsbereich:	80-20000 Hz
Material:	Metall
Abmessungen:	252 x 106 mm

Abstrahlwinkel 500 Hz 180°

Abstrahlwinkel 1000 Hz 180°

Abstrahlwinkel 2000 Hz 90°

Abstrahlwinkel 4000 Hz 49°

Anschluss:	4-polige Wago
RAL-Farbe:	9010
Nettogewicht:	1,4 kg

Hersteller: Pöschel

Bezeichnung: WDR-245-F-EN oder gleichwertig

Liefern und betriebsbereit montieren.

Alternative: _____

Bezeichnung: _____