

## A/B WAND- UND DECKENLAUTSPRECHER METALL A/B WALL- AND CEILING CABINET SPEAKER METAL



Dieser Lautsprecher der A/B Serie ist jeweils mit zwei voneinander unabhängigen Übertragern/Lautsprecher-Kombinationen ausgestattet. Dies ermöglicht die Versorgung eines Lautsprechers über zwei getrennte Leitungen. Diese Kombination ist mit leistungsstarken 100 mm Chassis bestückt. Zum Lieferumfang gehören Schrauben, Dübel und der Befestigungsbügel aus Aluminium.

This loudspeaker of the A/B series is equipped with two independent transformer/loudspeaker-combinations and allows loudspeaker's supply by two different wires. The speaker is equipped with two 100 mm high-performance full range systems. Delivering includes, wall plugs and mounting bracket made of aluminium.

| Modell                                  | Typ                                         | DAR-1000-A/B-EN                              | DAR-1000-A/B-EN-10                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nennbelastbarkeit                       | load rating                                 | 2x 6 W/100 V                                 | 2x 10 W/100 V                                |
| Nennimpedanz                            | impedance                                   | 2x 1667 $\Omega$                             | 2x 1000 $\Omega$                             |
| Anpassungen                             | transformer matching                        | 2x 6/3/1,5                                   | 2x 10/5/2,5                                  |
| Schalldruck (1 W/1 m)                   | sound pressure level (1 W/1 m)              | 2x 92 dB                                     | 2x 92 dB                                     |
| Schalldruck-EN (1 W/4 m)                | sound pressure level-EN (1 W/4 m)           | 76 dB                                        | 76 dB                                        |
| max. Schalldruck-EN (4 m)               | max. sound pressure level-EN (4 m)          | 85 dB                                        | 87 dB                                        |
| max. Schalldruck (1 m)                  | max. sound pressure level (1 m)             | 2x 100 dB                                    | 2x 102 dB                                    |
| Übertragungsbereich (-10 dB)            | frequency range (-10 dB)                    | 80 – 20 000 Hz                               | 80 – 20 000 Hz                               |
| Abstrahlwinkel<br>500/1000/2000/4000 Hz | transmission angle<br>500/1000/2000/4000 Hz | 180/180/130/95°                              | 180/180/130/95°                              |
| Maße (mm)                               | dimensions (mm)                             | Ø 220 x 100                                  | Ø 220 x 100                                  |
| Gewicht                                 | weight                                      | 2,1 kg                                       | 2,1 kg                                       |
| Anschluss                               | connection                                  | 4-polige Wago Klemme<br>4-pole wago terminal | 4-polige Wago Klemme<br>4-pole wago terminal |
| Farbe                                   | color                                       | weiß RAL 9010<br>white RAL 9010              | weiß RAL 9010<br>white RAL 9010              |
| Zulassung EN54-24                       | certification EN54-24                       | 1293-CPD-0306                                | 1293-CPD-0306                                |

Zubehör  
accessories

KK Keramikklebme  
KK ceramic terminal

WP wetterfest  
WP weatherproof