

WAND- UND DECKENLAUTSPRECHER METALL MIT HOHEM SPL

WALL- AND CEILING CABINET SPEAKER METAL WITH HIGH SPL



Der DAR-1000 ist mit einem 200 mm Hochleistungs-
breitbandsystem ausgestattet. Dadurch wird ein Schall-
druck von 96 dB 1 W/1 m erreicht. Zum Lieferumfang
gehören Schrauben, Dübel und der Befestigungsbügel
aus Aluminium.

Our DAR-1000 is equipped with a 200 mm high-perfor-
mance full range system. This way a sound pressure level
of 96 dB 1 W/1 m is achieved. Delivering includes, wall
plugs and mounting bracket made of aluminium.

Modell	Typ	DAR-1000	DAR-1000-10
Nennbelastbarkeit	load rating	6 W/100 V	10 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	1667 Ω	1000 Ω
Anpassungen	transformer matching	6/3/1,5	10/5/2,5
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	96 dB	96 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	103 dB	105 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	100 – 18 000 Hz	100 – 18 000 Hz
Abstrahlwinkel 500/1000/2000/4000 Hz	transmission angle 500/1000/2000/4000 Hz	180/160/160/140°	180/160/160/140°
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 220 x 100	Ø 220 x 100
Gewicht	weight	2,0 kg	2,0 kg
Anschluss	connection	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector
Farbe	color	weiß RAL 9010 white RAL 9010	weiß RAL 9010 white RAL 9010