

TONSÄULEN KOMPAKT ALUMINIUM SILBER COMPACT SOUND COLUMNS ALUMINIUM SILVER



Diese Tonsäulen sind vielseitig verwendbar und vorwiegend für Sprachübertragung/Hintergrundmusik geeignet. Verstellbarer Wandhalter ist im Lieferumfang enthalten.

These sound columns are suitable for a multitude of applications but particularly designed for speech/background music transmissions. Delivery includes adjustable wall holding unit.

Modell	Typ	PTS300-SI	PTS300-SI-4	PTS300-SI-8	PTS300-SI-16
Nennbelastbarkeit	load rating	10 W/100 V	12 W	12 W	12 W
Nennimpedanz	impedance	1000 Ω	4 Ω	8 Ω	16 Ω
Anpassungen	transformer matching	10/5/2,5	-	-	-
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	94 dB	94 dB	94 dB	94 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	103 dB	104 dB	104 dB	104 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	120 – 20 000 Hz	120 – 20 000 Hz	120 – 20 000 Hz	120 – 20 000 Hz
Maße (mm)	dimensions (mm)	310 x 95 x 85	310 x 95 x 85	310 x 95 x 85	310 x 95 x 85
Gewicht	weight	2,7 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Anschluss	connection	4-adr. Kabel 1,5 m 4-core cable 1,5 m	2-adr. Kabel 1,5 m 2-core cable 1,5 m	2-adr. Kabel 1,5 m 2-core cable 1,5 m	2-adr. Kabel 1,5 m 2-core cable 1,5 m
Farbe	color	silber RAL 9006 silver RAL 9006	silber RAL 9006 silver RAL 9006	silber RAL 9006 silver RAL 9006	silber RAL 9006 silver RAL 9006