

DECKENEINBAU-LAUTSPRECHER KUNSTSTOFF CEILING SPEAKER PLASTIC



Formschöne Lautsprecherkombination für den Einbau in abgehängte Decken. Die beiden Ringe sind aus weißem Kunststoff. Dieses Modell ist mit Bajonettverschluss und mit Breitbandsystemen bestückt.

A shapely speaker combination set for installation in suspended ceilings. Both rings are made of white plastic material. This model is equipped with bayonet fitting and full range systems.

Modell	Typ	R-150
Nennbelastbarkeit	load rating	6 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	1667 Ω
Anpassungen	transformer matching	6/3/1,5
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	93 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	101 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	70 – 19 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	180°
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 166 x 62
Deckenausschnitt (mm)	ceiling cut-out (mm)	152 – 155
Gewicht	weight	0,8 kg
Anschluss	connection	4-polige Druckklemme 4-pole press connector
Farbe	color	weiß RAL 9010 white RAL 9010