

DECKENEINBAU-LAUTSPRECHER KUNSTSTOFF MIT HOHEM SPL CEILING SPEAKER PLASTIC WITH HIGH SPL



Formschöne Lautsprecherkombination für den Einbau in abgehängte Decken. Die beiden Ringe sind aus weißem Kunststoff. Dieses Modell ist mit Bajonettverschluss und mit Breitbandsystemen bestückt.

A shapely speaker combination set for installation in suspended ceilings. Both rings are made of white plastic material. This model is equipped with bayonet fitting and full range systems.

Modell	Typ	R-245
Nennbelastbarkeit	load rating	6 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	1667 Ω
Anpassungen	transformer matching	6/3/1,5
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	98 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	106 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	50 – 18 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	150°
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 262 x 95
Deckenausschnitt (mm)	ceiling cut-out (mm)	245
Gewicht	weight	1,4 kg
Anschluss	connection	4-polige Druckklemme 4-pole press connector
Farbe	color	weiß RAL 9010 white RAL 9010