

SOUNDPROJEKTOR ALUMINIUM SOUND PROJECTOR ALUMINIUM



Soundprojektor ausgestattet mit Schwenk-Neige-Bügel für Wand und Decke. Das 130 mm Chassis zeichnet sich durch hohen Schalldruck und einen sehr guten Übertragungsbereich aus. 1,5 m Anschlusskabel und Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Sound projector includes a multi-position swivel bracket for wall and ceiling mounting. The 130 mm chassis impresses by high sound pressure level and an excellent frequency range. 1,5 m connection cable and mounting material are included.

Modell	Typ	RL-1-EN	RL-1-EN-W
Nennbelastbarkeit	load rating	6 W/100 V	6 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	1667 Ω	1667 Ω
Anpassungen	transformer matching	6/3/1,5	6/3/1,5
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	93 dB	93 dB
Schalldruck-EN (1 W/4 m)	sound pressure level-EN (1 W/4 m)	77 dB	77 dB
max. Schalldruck-EN (4 m)	max. sound pressure level-EN (4 m)	86 dB	86 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	101 dB	101 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	80 – 20 000 Hz	80 – 20 000 Hz
Abstrahlwinkel 500/1000/2000/4000 Hz	transmission angle 500/1000/2000/4000 Hz	180/152/116/56°	180/152/116/56°
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 144 x 210	Ø 144 x 210
Gewicht	weight	2,6 kg	2,6 kg
Anschluss	connection	4-adriges Kabel 1,5 m 4-core cable 1,5 m	4-adriges Kabel 1,5 m 4-core cable 1,5 m
Farbe	color	silber RAL 9006 silver RAL 9006	weiß RAL 9010 white RAL 9010
Zulassung EN54-24	certification EN54-24	1293-CPD-0330	1293-CPD-0330

Zubehör
accessories

KK Keramikklemmleiste
KK ceramic terminal

WP wetterfest
WP weatherproof