

15 W SOUNDPROJEKTOR MIT 2-WEGE-SYSTEM ALUMINIUM ZUR DECKENBEFESTIGUNG

15 W SOUND PROJECTOR WITH 2-WAY-SYSTEM ALUMINIUM FOR CEILING MOUNTING



Soundprojektor ausgestattet mit Bügel zur Deckenbefestigung. Das 130 mm 2-Wege-Chassis zeichnet sich durch hohen Schalldruck und einen sehr guten Übertragungsbereich aus. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Sound projector includes bracket for ceiling mounting. The 130 mm 2-way-system impresses by high sound pressure level and an excellent frequency range. Mounting material are included.

Modell	Typ	RL-10	RL-13
Nennbelastbarkeit	load rating	15 W/100 V	15 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	667 Ω	667 Ω
Anpassungen	transformer matching	15/7,5/3,75	15/7,5/3,75
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	91 dB	91 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	103 dB	103 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	60 – 20 000 Hz	60 – 20 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	130°	130°
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 144 x 210	Ø 144 x 210
Montage	mounting	Bügel starr bracket fixed	Bügel starr bracket fixed
Gewicht	weight	2,8 kg	2,8 kg
Anschluss	connection	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector
Farbe	color	silber RAL 9006 silver RAL 9006	weiß RAL 9010 white RAL 9010