

SOUNDPROJEKTOR AUS ALUMINIUM ALS DIPOL SOUND PROJECTOR ALUMINIUM AS DIPOLE



Soundprojektor als Dipol zur Wand- und Deckenmontage. Ideal zur Beschallung von Fluren. Lieferung mit 1,5 m Anschlusskabel.



Sound projector as dipole for wall- and ceiling mounting. Perfect sound for corridors. Delivery includes 1,5 m cable.

Modell	Typ	RL-7	RL-8
Nennbelastbarkeit	load rating	2x 6 W/100 V	2x 6 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	833 Ω	833 Ω
Anpassungen	transformer matching	12/6/3	12/6/3
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	93 dB p. Seite	93 dB p. Seite
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	101 dB	101 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	70 – 19 000 Hz	70 – 19 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	160°	160°
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 144 x 210	Ø 144 x 210
Montage	mounting	wandbügel wall bracket	wandbügel wall bracket
Gewicht	weight	2,9 kg	2,9 kg
Anschluss	connection	4-adriges Kabel 1,5 m 4-core cable 1,5 m	4-adriges Kabel 1,5 m 4-core cable 1,5 m
Farbe	color	silber RAL 9006 silver RAL 9006	weiß RAL 9010 white RAL 9010