

DRUCKKAMMERLAUTSPRECHER KOMPAKT COMPACT HORN SPEAKERS



Der TR-25-K ist speziell für Sprachübertragungen. Er zeichnet sich durch seinen hohen Schalldruck, kompakte Bauform und der hohen IP-Schutzklasse aus. Die Lieferung erfolgt mit Befestigungsbügel und 20 cm Kabel.

The TR-25-K is specially designed for speech transmission and features high sound pressure level, compact design and high international protection grade (IP). Delivery includes mounting bracket and 20 cm cable.

Modell	Typ	TR-25-K
Nennbelastbarkeit	load rating	25 W
Nennimpedanz	impedance	4 Ω
Anpassungen	transformer matching	-
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	107 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	121 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	800 – 8 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	90/90°
Maße (mm)	dimensions (mm)	106 x 106 x 88
Schutzart	protection	IP66
Temperaturbereich	range of temperature	-50 – +70°
Gewicht	weight	1,1 kg
Anschluss	connection	2-adriges Kabel 0,2 m 2-core cable 0,2 m
Farbe	color	schwarz RAL 9005 black RAL 9005