

15 W TONSÄULE FÜR SPRACHÜBERTRAGUNG ALUMINIUM 15 W SOUND COLUMN FOR SPEECH TRANSMISSION ALUMINIUM



Diese Tonsäule in elegantem, neuartigen Design eignet sich vorwiegend zur Sprachübertragung in Kirchen, Foyers, modernen Büros usw. Sie weist eine sehr gute vertikale Bündelung und eine breite horizontale Abstrahlung auf. Das Aluminiumgehäuse ist abgestimmt auf Lichtrohrsysteme. Die Lieferung erfolgt mit Anpassungsübertrager und Befestigungsmaterial.

This sound column with its elegant and innovative design is particularly suitable for speech transmissions in churches, foyers, modern offices, etc. and features excellent vertical focussing and wide horizontal radiation characteristics. The aluminium housing is compatible with light tube systems. Delivery includes sound output transformer and fixing material.

Modell	Typ	TS-15-W	TS-15-A
Nennbelastbarkeit	load rating	15 W/100 V	15 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	667 Ω	667 Ω
Anpassungen	transformer matching	15/7,5/3,75	15/7,5/3,75
Schalldruck	sound pressure level	95 dB	95 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	107 dB	107 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	200 – 15 000 Hz	200 – 15 000 Hz
Abstrahlwinkel H/V	transmission angle H/V	180/40°	180/40°
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 75 x 760	Ø 75 x 760
Gewicht	weight	2,9 kg	2,9 kg
Anschluss	connection	4-adriges Kabel 1,5 m 4-core cable 1,5 m	4-adriges Kabel 1,5 m 4-core cable 1,5 m
Farbe	color	weiß RAL 9010 white RAL 9010	silber RAL 9006 silver RAL 9006
Chassis Typ	chassis typ	9 x 50 mm Breitband 9 x 50 mm Fullrange	9 x 50 mm Breitband 9 x 50 mm Fullrange

Zubehör
accessories

SG Stativgabel
SG Stand fork

SZS Tonsäulenständer ausziehbar mit 4 Rollen
Stand fork with extendable 4 rolls