

DECKENEINBAU-LAUTSPRECHER METALL 100 MM CEILING SPEAKER METAL 100 MM



Der WDR-100 ist mit einem 66 mm Breitbandsystem ausgestattet. Optisch ähnlich wie Halogen Spots. Durch das patentierte Einbausystem (Edelstahlfedern), kann dieser Lautsprecher in wenigen Sekunden montiert werden.

Anschließen – einstecken – fertig

Diese Lautsprecher sind auch in der Version **BS5839** lieferbar.

- Für BS5839 als Zusatzoption „BS“ angeben.

Our WDR-100 is equipped with a 66 mm full range system. Visually similar to halogen spots. Quick mounting in a few seconds is ensured by our patented quick mounting system (with stainless steel spring clips).

Connect – plug in – ready for use!

This speakers you can order in **BS5839** version.

- For BS5839 you write „BS“.

Modell	Typ	WDR-100	WDR-100-N
Nennbelastbarkeit	load rating	6 W/100 V	10 W/4 Ω
Nennimpedanz	impedance	1667 Ω	4 Ω
Anpassungen	transformer matching	6/3/1,5	-
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	90 dB	90 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	98 dB	98 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	80 – 18 500 Hz	80 – 18 500 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	180°	180°
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 101 x 70	Ø 101 x 50
Deckenausschnitt (mm)	ceiling cut-out (mm)	74 – 85	74 – 85
Gewicht	weight	0,5 kg	0,4 kg
Anschluss	connection	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector
Farbe	color	weiß RAL 9010 white RAL 9010	weiß RAL 9010 white RAL 9010