

2-WEGE-SYSTEM DECKENLAUTSPRECHER

2-WAY-SYSTEM CEILING SPEAKER



Einteiliger 2-Wege-Deckenlautsprecher mit ballwurf-sicherem Ziergitter, geeignet für den Einbau in Decken aller Art. Das 130 mm 2-Wege-Chassis zeichnet sich durch hohe Klangqualität und einen ausgewogenen Frequenzgang aus. Ideal zum Einsatz in Kaufhäusern, Restaurants und Büros. Der Übertrager ist so ausgelegt, dass auch 50 Hz Signale ohne Verzerrung übertragbar sind.

One-piece two-way ceiling loudspeaker with ball-proof grille, suitable for installation in ceilings of all kinds. The 130 mm two-way chassis features high sound quality and balanced frequency response. Ideally suited for applications in shopping centers, restaurants and offices. The sound transformer also ensures transmission of 50 Hz signals without distortions.

Anschließen – einstecken – fertig!

Connect – plug in – ready for use

Modell	Typ	WDR-130-CX6	WDR-130-CX10	WDR-130-CX15	WDR-130-CX-N
Nennbelastbarkeit	load rating	6 W/100 V	10 W/100 V	15 W/100 V	15 W/4 Ω
Nennimpedanz	impedance	1667 Ω	1000 Ω	667 Ω	4 Ω
Anpassungen	transformer matching	6/3/1,5	10/5/2,5	15/7,5/3,75	-
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	91 dB	91 dB	91 dB	91 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	98 dB	101 dB	103 dB	103 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	50 – 22 000 Hz	50 – 22 000 Hz	50 – 22 000 Hz	50 – 22 000 Hz
Abstrahlwinkel	transmission angle	180°	180°	180°	180°
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 167 x 98	Ø 167 x 98	Ø 167 x 109	Ø 167 x 60
Deckenausschnitt (mm)	ceiling cut-out (mm)	140 – 150	140 – 150	140 – 150	140 – 150
Gewicht	weight	1,3 kg	1,4 kg	1,6 kg	1,2 kg
Anschluss	connection	4-polige Druckkl. 4-pole press con.	4-polige Druckkl. 4-pole press con.	4-polige Druckkl. 4-pole press con.	2-polige Druckkl. 2-pole press con.
Farbe	color	weiß RAL 9010 white RAL 9010	weiß RAL 9010 white RAL 9010	weiß RAL 9010 white RAL 9010	weiß RAL 9010 white RAL 9010