

A/B DECKENEINBAU-LAUTSPRECHER METALL A/B CEILING SPEAKER METAL



Dieser Lautsprecher der A/B Serie ist jeweils mit zwei voneinander unabhängigen Übertragern/Lautsprecher-Kombinationen ausgestattet. Es ermöglicht die Versorgung eines Lautsprechers über zwei getrennte Leitungen. Diese Kombination ist mit leistungsstarken 100 mm Chassis bestückt. Durch das patentierte Einbausystem, (Edelstahlfedern) kann dieser Lautsprecher in wenigen Sekunden montiert werden.

This loudspeaker of the A/B series is equipped with two independent transformer/loudspeaker-combinations and allows loudspeaker's supply by two different wires. The speaker is equipped with two 100 mm high-performance full range systems. Quick mounting in a few seconds is ensured by our patented quick mounting system (with stainless steel spring clips).

Anschließen – einstecken – fertig

Connect – plug in – ready for use!

Modell	Typ	WDR-245-A/B-F-EN	WDR-245-A/B-F-EN-10
Nennbelastbarkeit	load rating	2x 6 W/100 V	2x 10 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	2x 1667 Ω	2x 1000 Ω
Anpassungen	transformer matching	2x 6/3/1,5	2x 10/5/2,5
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	2x 92 dB	2x 92 dB
Schalldruck-EN (1 W/4 m)	sound pressure level-EN (1 W/4 m)	76 dB	76 dB
max. Schalldruck-EN (4 m)	max. sound pressure level-EN (4 m)	85 dB	87 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	2x 100 dB	2x 102 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	80 – 20 000 Hz	80 – 20 000 Hz
Abstrahlwinkel 500/1000/2000/4000 Hz	transmission angle 500/1000/2000/4000 Hz	180/180/160/80°	180/180/160/80°
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 252 x 105	Ø 252 x 105
Deckenausschnitt (mm)	ceiling cut-out (mm)	230	230
Gewicht	weight	1,7 kg	1,7 kg
Anschluss	connection	4-polige Wago Klemme 4-pole wago terminal	4-polige Wago Klemme 4-pole wago terminal
Farbe	color	weiß RAL 9010 white RAL 9010	weiß RAL 9010 white RAL 9010
Zulassung EN54-24	certification EN54-24	1293-CPD-0307	1293-CPD-0307

Zubehör
accessories

KK Keramikklebme
KK ceramic terminal

WP wetterfest
WP weatherproof