

WANDLAUTSPRECHER METALL WALL METAL SPEAKER



Der Aufputzlautsprecher aus Metall gefällt durch seine kompakte Bauform. Der Anschluss kann durch eine Öffnung in der Rückwand oder durch seitliche Öffnungen erfolgen. Das zweigeteilte Gehäuse ist kunststoffbeschichtet. Das Gehäuse ist hitzebeständig bis 1500° Celsius. Der Lautsprecher überzeugt durch ein ausgewogenes Klangbild. Die Lieferung erfolgt mit Befestigungsmaterial.

These loudspeaker for surface mounting are made of metal and appeal by their compact design. The opening at the back part or the side openings facilitate the connection. The two-pieced housing is treated with a plastic coating and heat-resistant up to 1500° Celsius. Both speakers impress by their well-balanced sound characteristics. Delivery includes fixing material.

Modell	Typ	WDW-310	WDW-310-10
Nennbelastbarkeit	load rating	6 W/100 V	10 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	1667 Ω	1000 Ω
Anpassungen	transformer matching	6/3/1,5	10/5/2,5
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	94 dB	94 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	102 dB	104 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	70 – 19 000 Hz	70 – 19 000 Hz
Abstrahlwinkel 500/1000/2000/4000 Hz	transmission angle 500/1000/2000/4000 Hz	180°	180°
Maße (mm)	dimensions (mm)	310 x 190 x 50	310 x 190 x 50
Gewicht	weight	1,4 kg	1,6 kg
Anschluss	connection	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector
Farbe	color	silber RAL 9006 silver RAL 9006	silber RAL 9006 silver RAL 9006