

WAND- UND DECKENLAUTSPRECHER KUNSTSTOFF WALL- AND CEILING PLASTIC CABINET SPEAKER



Der WDW-330 ist durch sein belüftetes Gehäuse aus ABS Kunststoff für Sprach- und Musikwiedergabe gut geeignet. Die symmetrische Form ermöglicht eine horizontale und vertikale Montage. Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten. Eine Diebstahlsicherung wird durch entsprechende Bauteile gewährleistet. Optional kann ein Lautstärkeregler integriert werden.

WDW-330 speaker with ventilated ABS-plastic housing is most suitable for speech and music reproduction. The symmetrical design permits horizontal and vertical installation options. Delivery includes screws and wall plugs. Anti-theft protection is ensured by suitable mounting components. As an option, a volume controller can be integrated.

Modell	Typ	WDW-330-EN	WDW-330-EN-10
Nennbelastbarkeit	load rating	6 W/100 V	10 W/100 V
Nennimpedanz	impedance	1667 Ω	1000 Ω
Anpassungen	transformer matching	6/3/1,5	10/5/2,5
Schalldruck (1 W/1 m)	sound pressure level (1 W/1 m)	93 dB	93 dB
Schalldruck-EN (1 W/4 m)	sound pressure level-EN (1 W/4 m)	76 dB	76 dB
max. Schalldruck-EN (4 m)	max. sound pressure level-EN (4 m)	86 dB	88 dB
max. Schalldruck (1 m)	max. sound pressure level (1 m)	101 dB	103 dB
Übertragungsbereich (-10 dB)	frequency range (-10 dB)	80 – 19 000 Hz	80 – 19 000 Hz
Abstrahlwinkel 500/1000/2000/4000 Hz	transmission angle 500/1000/2000/4000 Hz	H 180/180/180/51° V 180/180/115/68°	H 180/180/180/51° V 180/180/115/68°
Maße (mm)	dimensions (mm)	Ø 330 x 240 x 83	Ø 330 x 240 x 83
Material	material	ABS-Kunststoff ABS-plastic	ABS-Kunststoff ABS-plastic
Gewicht	weight	1,6 kg	1,6 kg
Anschluss	connection	4-polige Wago Klemme 4-pole wago terminal	4-polige Wago Klemme 4-pole wago terminal
Farbe	color	weiß RAL 9010 white RAL 9010	weiß RAL 9010 white RAL 9010
Zulassung EN54-24	certification EN54-24	1293-CPD-0329	1293-CPD-0329

Zubehör
accessories

KK Keramikklebme
KK ceramic terminal

WP wetterfest
WP weatherproof